

特定小電力トランシーバー

## 軽快に使える、3色そろった 超軽量 & コンパクト

WITHCALL mini™



レッド  
JANコード:4909723151968

シルバー  
JANコード:4909723151951

ブラック  
JANコード:4909723151944

一般的な日本製単三形乾電池1本で  
約24時間\*の運用が可能

\*パワーセーブON、送信1:受信1:待受8の使用時

ポケットにも収まる  
超コンパクト&軽量ボディ

水回り、屋外でも使える  
IP67の防塵・防水性能

通話相手を瞬時に切り替え  
サブチャンネルPTT機能

手が離せない時でも即応  
お知らせボタン機能

重要な連絡や情報を再確認  
録音再生機能

### その他機能

- 一時音量切り替え機能
- トーンバースト機能
- サイドキー割り当て機能
- パワーセーブ機能
- 送信音モニター機能
- 秘話機能
- チャンネル非表示
- 受信専用機能
- 断線検出機能
- コンパンダ機能
- マイク感度、スケルチ調整
- グループ通話機能
- スキャン機能
- VOX機能 など

## IC-4310

免許/資格不要 RoHS指令対応

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

### 通話距離を重視した ロングアンテナタイプ。

IC-4310のコンパクトさはそのままに、  
ロングアンテナを装備した通話距離  
重視タイプもラインナップしています。

## IC-4310L

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種  
JANコード:4909723151937



## ■ 主な定格

通信方式	交互通話／中継通話
チャンネル数	47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW(+20%～-50%)
スピーカー出力	80mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源の種類	単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)
消費電流	700mA以下(内蔵スピーカー-8Ω音量最大時)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外形寸法	47(W)×81(H)×26.5(D)mm(突起物を除く)
重量	IC-4310:約117g(BP-260装着時) IC-4310L:約122g(BP-260装着時)

## ■ 当社他製品との通話互換表

	交互通話		中継通話	
	1-11ch	12-20ch	1-18ch	19-27ch
IC-4110	○	○	×	×
IC-4110D	○	○	○	○
IC-4120	○	○	○	○
IC-4088	○	○	○	○
IC-4088D	○	○	○	○
IC-4188D	○	○	○	○
IC-4300/L	○	○	○	○
IC-4310/L	○	○	○	○
IC-4350/L	○	○	○	○
IC-4400/L	○	○	○	○
IC-4500	○	○	○	○
IC-4810	○	○	○	○
IC-MS5010	○	○	○	○

### スピーカーマイク

**HM-183PI**  
防水形スピーカーマイク



JANコード:4909723018322  
本体装着時IPX7の防水性能

**防水**

**HM-186PI**  
小型スピーカーマイク



JANコード:4909723018315

### 2PINストレート変換ケーブル 接続型オプション

**OPC-2132**  
2PIN3.5φ/2.5φ  
変換ケーブル



JANコード:4909723018308

接続イメージ

**HM-186**  
小型スピーカーマイク

JANコード:4909723009580

---

**HM-153**  
イヤホンマイク

JANコード:4909723813064



### イヤホンマイクロホン

**HM-238PI**  
サブチャンネルPTT機能対応  
タイプイヤホンマイク  
<別途イヤホンが必要>



JANコード:4909723148890

**HM-177PI**  
小型イヤホンマイク



JANコード:4909723018346

**HM-179PI**  
イヤホンマイク



JANコード:4909723018339

### 1PINストレート変換ケーブル接続型オプション VOX機能専用

**OPC-2133**  
1PIN3極2.5φ変換ケーブル



JANコード:4909723018292

接続イメージ

### イヤホン

**EH-15** イヤホン グレー  
JANコード:4909723803768

または  
**EH-15B** イヤホン 黒  
JANコード:4909723004356  
(プラグ直径2.5φ)



**SP-16PIBW**  
耳掛け型イヤホン  
JANコード:4909723018353



**SP-32**  
チューブ式イヤホンアダプター  
JANコード:4909723013280




※EH-15/SP-16PIBWと  
接続して使用

EH-15/BはHM-179PIまたはHM-238PI、HM-153と組み合わせて使用

### コンパクトでスタイリッシュな 耳掛けタイプ


**HS-99**  
耳掛け型  
イヤホンマイク



JANコード:4909723009375  
※本体VOX機能をONにしてください。

### コストパフォーマンス抜群の 汎用タイプ


**HS-94**  
イヤホン型  
ヘッドセット



JANコード:4909723809920  
※本体VOX機能をONにしてください。

### 帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ

**HS-95**  
ネックアーム型ヘッドセット  
JANコード:4909723810032  
※本体VOX機能をONにしてください。



### 喉の振動を声にする 騒音環境に最適なタイプ

**HS-97**  
咽喉マイク  
JANコード:4909723810926  
※本体VOX機能をONにしてください。



### バッテリー関連

**BP-260**  
充電式電池  
(ニッケル水素)  
1.2V 1900mAh



JANコード:  
4909723010449

**BC-200**  
BP-260専用  
連結型2口充電器  
(BC-186別売)



JANコード:  
4909723019848  
(5台まで連結可能)

**BC-186**  
ACアダプター (BC-200用)



JANコード:  
4909723009924

### その他

**MB-127**  
ベルトクリップ (補修用)



JANコード:4909723019831


**LC-177**  
キャリングケース



JANコード:4909723019817

### 中継装置

**IC-RP4130GW**  
中継装置



JANコード:4909723152590

**SA-5** イーサネット電源供給ユニット  
JANコード:4909723137504

---

**BP-286** リチウムイオンバッテリーパック  
JANコード:4909723136644

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

### 製品の技術的なお問い合わせ

**アイコムサポートセンター** (平日9:00～17:00)      フリーダイヤル ☎: **0120-156-313**  
 携帯電話・公衆電話からは: 06-6792-4949

製品の最新情報については  
アイコムホームページでご確認ください。      [www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp)

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

● 定格仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ● イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。 ● 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。 ● アイコム、ICOM、ICOMロゴ、WITHCALLは、アイコム株式会社の登録商標です。 ● WITHCALL miniロゴはアイコム株式会社の商標です。 ● セルフィールドはニチリンケミカル株式会社の登録商標です。